Urba

96269721 <URBA S 12L70 RWET ANT BP CL2 8MMTP60 73

ISO 9223 C5 | IP66 | IK09

Urba

LED-Straßen- und Stadtleuchte, Mini, mit LEDs, 12, Anschluss, betrieben mit 700mA, Optik: Straße, Nass. Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium druckguss, in dunkelgrau
texturiert. Abdeckung: Glas , flach,
vergütet. Mit 8m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Ø60mm Mastzopf Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000 K.

Abmessungen: 738 x 336 x 345 mm
Leuchten Leistung: 15 W
Gewicht: 10,5 kg
Windangriffsfläche: m²

TLG_URBA_F_SMTPGYPDB.jpg

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

Urba

96269721 <URBA S 12L70 RWET ANT BP CL2 8MMTP60 73

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting