

# Arena Symphony

THORN

96645159 ARENA LED5000-840 HFIX TW WL6 EDP

|      |      |   |    |  |  |       |                         |
|------|------|---|----|--|--|-------|-------------------------|
| IP20 | IK03 | ⊕ | CE |  |  | 650°C | T <sub>a</sub> 0<br>+25 |
|------|------|---|----|--|--|-------|-------------------------|

## Arena Symphony

Ein architektonisches Deckensegel, Pendel, mit LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt-indirekt. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Raft und Leuchtenrahmen: Aluminium. Optik: gerundet, Acryl. Ausgestattet mit vorverdrahtetem 3,4 m langem 6-adrigem Kabel und im Panel montiertem 6-poligem Wieland-Anschluss für Durchgangsverdrahtung. Lieferung inklusive Abhängeseilen. Inklusive LED-Modul mit 4000K.

Abmessungen: 2200 x 850 x 135 mm

Leuchten Leistung: 42 W


Leuchten Lichtstrom: 5200 lm

Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W

Gewicht: 22,3 kg



TLG\_ARNS\_F\_EDP.jpg



TLG\_ARNS\_M\_LD2.wmf

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von  $25^{\circ}\text{C}$ .

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting