

EyeKon LED

THORN

96665869 EYE HA LED700-840 MWS E3 S ANT

| | | | | | | | | |
|-------------|------|------|---|----|--|--|-------|-------------------------|
| EN 55015 | IP65 | IK10 | ⊕ | CE | | | 850°C | T _a 0 +25 |
|-------------|------|------|---|----|--|--|-------|-------------------------|

EyeKon LED

Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte.
Elektronisches Vorschaltgerät: - nicht dimmbares
Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller
Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe:
Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet,
anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier mit
Halo-Effekt aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer
Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Mit
integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten.
Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieeleuchten
nicht im Außenbereich einsetzbar.

Abmessungen: Ø285 x 150 mm
Leuchten Leistung: 11 W
Gewicht: 2,9 kg



TLG_EYKN_F_SMHLOVSANTHOP.jpg



TLG_EYKN_M_SML.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting