

# Piazza II LED

# THORN

## 9666261 PIAZZA II LED 2700-840 HF ANT

IP65	IK10					T <sub>a</sub> -20 +40
------	------	--	--	--	--	---------------------------


### Piazza II LED

Eine robuste Wandmontage-Leuchte. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Rückplatte: Aluminiumdruckguss, anthrazit lackiert. Gehäuse: Polycarbonat (PC), anthrazit. Kabeleinführung (Ø 20 mm) durch Öffnungen hinten oder an der Seite, BESA-kompatibel. IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K.

Abmessungen: 381 x 196 x 305 mm  
Leuchten Leistung: 25 W  
Leuchten Lichtstrom: 2910 lm  
Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W  
Gewicht: 2,8 kg



TLG\_PIA2\_F\_PDB.jpg



TLG\_PIA2\_M\_LD1.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting