

IQ Wave SP

96629266 IQ SURF S LED2600-830 HF

THORN

IP40	IK05	⊕	CE			650°C	T _a -20 +25
------	------	---	----	--	--	-------	---------------------------

IQ Wave SP

Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik:
Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares
Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse,
Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC),
weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß
vorlackiert. Inklusive LED-Modul mit 3000K

Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm
Leuchten Leistung: 22 W
Leuchten Lichtstrom: 2450 lm
Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W
Gewicht: 4 kg



TLG_IQSU_F_SUP_PDB.jpg



TLG_IQSU_M_SUR.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

IQ Wave SP

96629266 IQ SURF S LED2600-830 HF

THORN