

EN 55015	IP44		IK06					650°C
-------------	------	--	------	--	--	--	--	-------

Prisma

Schlanke LED-Anbauleuchte. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, vorlackiert. Endkappen: Kunststoff, weiß. Diffusor: Acryl, mattiert. Schlüssellochbohrungen (Ø14 mm) für die direkte Montage an Decke, Wand oder Halterungen. Zentrierbohrungen: 500 mm. Zwei Kabeleinführungen (Ø 19 mm) hinten am Gehäuse und Ausbrechöffnungen (Ø 23 mm) in den Endkappen. Durchführdichtungen inklusive. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² werkzeuglose Anschlussklemme.. Inklusive LED-Modul mit 3000K

Abmessungen: 616 x 166 x 64 mm
 Leuchten Leistung: 27 W
 Leuchten Lichtstrom: 2850 lm
 Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W
 Gewicht: 1,5 kg



TLG_PRSM_F_01.jpg



TLG_PRSM_M_LED_LD1.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
 © Thorn Lighting

Prisma

96630830 PRISMA LED3000-830 HF FR L600

THORN