

# Equaline Mini

96630773 EQUAMINI L580 LED950-830

THORN

IP20 IK06      Ta35


## Equaline Mini

Eine schlanke LED-Lichtleistenleuchte für Anbaumontage.  
Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät.  
Schutzklasse I. IP20, IK06. Gehäuse: Aluminium, extrudiert, Ausführung: eloxiert. Diffuser: opal, Kunststoff: Polycarbonat (PC). Endkappe: Polycarbonat (PC), zweifarbig injiziert. Elektrischer Anschluss über Klappe an Gehäuserückseite. Durchgängige Verbindung möglich. Inklusive LED-Modul mit 3000K

Abmessungen: 580 x 37 x 60 mm  
Leuchten Leistung: 9,2 W  
Leuchten Lichtstrom: 1053 lm  
Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W  
Gewicht: 0,65 kg



TLG\_EQUM\_F\_ST.jpg



TLG\_EQUM\_M\_LD1.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von  $25^{\circ}\text{C}$ .

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting