

96633079 DUROLIGHT-C 3500-830 HFIX L1215

IP65	IK10					850°C		170Nm	T _a -25 +45
------	------	--	--	--	--	-------	--	-------	---------------------------


Durolight

Vandalensichere LED-Leuchte für Anbau Gesims.
Elektronisches, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät.
IP65, IK10, Schutzklasse I. Gehäuse: Stahlblech, weiß
(ähnlich RAL9016) lackiert, 2 mm dick. Dichtung:
Polyurethan-Schaumstoff, alterungsbeständig. Diffusor:
Polycarbonat (PC), 3 mm stark, mit außergewöhnlicher
Schlagfestigkeit, am Gehäuse befestigt und gesichert mit
manipulations sicheren Zweilochschrauben (Snake Eyes)
aus Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K

Abmessungen: 1215 x 175 x 175 mm
Leuchten Leistung: 37,6 W
Leuchten Lichtstrom: 3454 lm
Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W
Gewicht: 11 kg



TLG_DURO_F_CORNER.jpg



TLG_DURO_M_LDC.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting