
Omega Pro 2



92920670 OP2 4400-927-65 CKIT MPT 3X12D



Omega Pro 2


Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplett inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90

Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm Leuchten Leistung: 48,2 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W

Gewicht: 6,1 kg



TLG OMP2 F RMPT PDB.jpg



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Omega Pro 2 92920670 OP2 4400-927-65 CKIT MPT 3X12D

