

Punch

THORN

96636016 PUNCH 3 LV MSP 5500-840 L12 HF



Punch

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. nicht dimmbares Betriebsgerat Elektronik. Gehause: Stahlblech, wei (ahnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, wei (ahnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glanzend. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss ber schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K

Y-Abhangeanschluss inklusive – Abhangekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581).

Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm
Leuchten Leistung: 39 W
Leuchten Lichtstrom: 5590 lm
Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W
Gewicht: 3,5 kg



TLG_PNCH_F_LOUVRE_recessed_on.jpg



TLG_PNC3_M_LV_RESD.wmf

Dieses Produkt enthalt Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewahrte und geprufte Komponenten von fuhrenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs wahrend ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfallen kommen. Laut internationalen Standards besteht fur den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, fur eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale anderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

Punch

96636016 PUNCH 3 LV MSP 5500-840 L12 HF

THORN