Altis Gen5



96684139 ALG5 504L85-740 PST NBNBNB ANT



Altis Gen5

Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: engstrahlend Optik 2: engstrahlend Optik 3: engstrahlend Lichtverteilung aus 504 LEDs. Externes Vorschaltgerät (maximaler Speisestrom 850mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schreiben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K


Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben; Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung.

Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm

Leuchten Leistung: 1250 W

Gewicht: 30,9 kg Scx: 0.4m² bei 45°





TLG_ALT5_M_V3.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.