

Altis Gen5

THORN

96684140 ALG5 504L70-740 PST NBNBNB ANT



Altis Gen5

Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: engstrahlend
Optik 2: engstrahlend Optik 3: engstrahlend Lichtverteilung
aus 504 LEDs. Externes Vorschaltgerät (maximaler
Speisestrom Leuchte mit 700mA Anschlussstrom) und
Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser
13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08.
Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet
dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und
Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung:
4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der
vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube
M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb
(<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-
Modul mit 4000K

Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen
dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten
angegeben; Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne
bei der Planung.

Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm

Leuchten Leistung: 1019 W

Gewicht: 30,9 kg

Scx: 0.4m² bei 45°



TLG_ALT5_F_V3.jpg



TLG_ALT5_M_V3.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting