

GTLED Pro gears polyester

Beleuchtung, die bestehen bleibt – für jeden Tunnel

- Gemacht für langfristige Leistung, geeignet für die höchste Korrosionsklassifizierung, mit Staubschutzleuchendach.
- Geringes Gewicht, einfache Bedienung, flexible Befestigung – das Vorschaltgerät kann bis zu 200 m von der Leuchte entfernt installiert werden für eine sichere Installation und Wartung
- Eine einzelne Vorschaltgerätebox kann für bis zu 20 Leuchten dienen, um die Menge an installiertem Material zu optimieren und Einschränkungen der Baustruktur zu umgehen
- Dimmung am Betriebsgerät möglich über DALI oder Steuerleitung
- Vorverdrahtet mit Stecker für einen schnellen, fehlerfreien Anschluss der Leuchte
- Durchgangsverdrahtung möglich zwischen Vorschaltgeräteboxen ohne weitere Anschlussdosen



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

Material / Ausführung

Gehäuse: Polyester, verstärktes Glas (25 %)

Halterungen: Stahl 316L

Ausführung: unlackiertes Polyester, THORN HELLGRAU

Installation/Montage

Befestigung (z. B. an einer Leiter) an 2 Halterungen (im Lieferumfang) mit Schrauben (nicht im Lieferumfang)
Stromeinspeisung per Kabel über eine spezifische Kabelverschraubung – Stromausspeisung (Durchgangsverdrahtung) über eine weitere spezifische Kabelverschraubung

DALI-Einspeisung per Kabel über eine spezifische Kabelverschraubung – DALI-Ausspeisung über eine weitere spezifische Kabelverschraubung

Anschluss an die Leuchte mit dem passenden und vorverdrahteten Stecker

Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
GTLED Pro, Vorschaltgerätebox, Kunststoff				
GP PB 2X135 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1			6,697	96668861
GP PB 3X200 DA HV-OUT1 85 W1,5 CL1			8,612	96669921
GP PB 4X135 DA HV-OUT2 70 W1,5 CL1			9,229	96669922
GP PB 4X135 DA HV-OUT2 50 W1,5 CL1			9,229	96670013
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 100 W1,5 CL1			5,711	96670003
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 105 W1,5 CL1			5,711	96668849
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 50 W1,5 CL1			5,711	96668852
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 70 W1,5 CL1			5,711	96668854
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 85 W1,5 CL1			5,711	96670004
GP PB 2X135 DA HV-OUT1 50 W1,5 CL1			6,697	96668859
GP PB 2X135 DA LV-OUT1 105 W1,5 CL1			6,697	96668856
GP PB 2X135 DA LV-OUT2 100 W1,5 CL1			6,844	96670005
GP PB 2X200 DA HV-OUT1 50 W1,5 CL1			7,147	96668871
GP PB 2X200 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1			7,147	96668873
GP PB 2X200 DA LV-OUT1 85 W1,5 CL1			7,147	96670008
GP PB 2X200 DA LV-OUT2 100 W1,5 CL1			7,294	96670007
GP PB 2X200 DA LV-OUT2 105 W1,5 CL1			7,294	96668875
GP PB 3X200 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1			8,612	96670010

GTLED Pro gears polyester

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
GP PB 4X135 DA LV-OUT2 105 W1,5 CL1			9,229	96670012
GP PB 4X200 DA HV-OUT2 70 W1,5 CL1			10,129	96670017