ForceLED

Ein robuste staub-, schmutz-, feuchtigkeits- und schlagfeste Leuchte mit IP66 und IK10.

- Design: Ein kompaktes und leichtes, voll recyclingfähiges Aluminiumgehäuse mit UV-stabilisiertem Polycarbonat-Diffusor mit innliegenden Längsprismen.
- Effizienz: Hocheffizient bis zu 150 lm/W für 3 verschiedene Lumenausbeute-Varianten: 4000, 7000 und 10.000 lm.
- Lichtverteilung: ein breiter Ausstrahlwinkel mit 8 % indirekter Lichtabgabe und UGR < 25 für 4000 lm
- Montage: Flexible Montageoptionen mit BESA, Pendelmontage und Wandmontage im Außenbereich (siehe Montageanleitung).
- ZUSÄTZLICHE OPTIONEN: Dimmbar (HFI), Notlichtversion (E3, E3D), BasicDIM Wireless (BC), Sensoren (MWBC, MWS), Korridorfunktion (COR, ...), Schnellanschluss und Durchgangsverdrahtung (TW,QC3, QC5, ...). Siehe myProduct für alle Optionen.

Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.





96636368

Material / Ausführung

Leuchtendach: vollständig recyclingfähig, Aluminiumdruckguss, weiß lackiert (RAL 9010)
Diffusor: Polycarbonat, UV-stabilisiert, mit innliegenden Längsprismen
Dichtung: Silikonschwamm
Befestigungsclips: Edelstahl
Schnellbefestigung: Edelstahl

Installation/Montage

Für Aufputz,- Pendel- und BESA-Montage. Schnellbefestigungen zur Aufputzmontage sind im Lieferumfang jeder Leuchte vorhanden. Optionaler Pendelmontagesatz ist erhältlich (Kette 96502605 und Haken 96631103).

UKCA, CE

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

ForceLED

Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
ForceLED				
FORCELED 7000-840 HF	LED		3	96636369
FORCELED 4000-840 HF	LED		3	96636368
FORCELED 10000-840 HF	LED		3	96636370
FORCELED 4000 840 HF QC3	LED		3,1	92984174
FORCELED 4000 840 HF TW	LED		3,3	92984177
FORCELED 4000 840 MWS	LED		3,1	92984181
FORCELED 10000 840 HF QC3	LED		3,1	92984194
ForceLED Notlichtversion				
FORCELED 4000 840 HF E3	LED		3,3	92982625
FORCELED 7000 840 HF E3	LED		3,3	92983155
FORCELED 4000 840 MWS E3	LED		3,4	92984183
FORCELED 7000 840 HF E3D	LED		3,3	92984187
FORCELED 10000 840 HF E3	LED		3,3	92984195
ForceLED dimmbar				
FORCELED 4000 840 HFI	LED		3	92982794
FORCELED 10000 840 HFI	LED		3	92983480
FORCELED 4000 840 HFI QC5	LED		3,1	92984178
FORCELED 4000 840 HFI QC5TW	LED		3,3	92984179
FORCELED 4000 840 HFI TW	LED		3,3	92984180
FORCELED 4000 840 BC	LED		3,1	92984182
FORCELED 4000 840 CORM	LED		3,1	92984184
FORCELED 7000 840 HFI	LED		3	92984188
FORCELED 7000 840 HFI QC5TW	LED		3,3	92984190
FORCELED 7000 840 BC	LED		3,1	92984191
FORCELED 7000 840 CORMBC	LED		3,1	92984192
FORCELED 10000 840 HFI QC5	LED		3,1	92984198
FORCELED 10000 840 BC	LED		3,1	92984461
FORCELED 7000-840 MWBC	LED		3,1	92987925
ForceLED dimmbar, Notlichtversion				
FORCELED 4000 840 HFI E3D	LED		3,3	92984185
FORCELED 10000 840 HFI E3D	LED		3,3	92984196

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting