Isaro


Lanterne routière discrète à haute performance, flexible et pérenne




- Certifié IDA (International Dark Sky Association)
- *le label IDA concerne uniquement les luminaires ayant une température de couleur < = 3000 K, et avec une inclinaison maximum de ± 10°. Les luminaires doivent être installés tels que défini par leur photométrie.
- Conçu pour maximiser les performances d'éclairage et optimiser les stratégies d'économies circulaires, tout en limitant l'empreinte carbone
- Durable et flexible : matériaux de haute qualité avec un large choix de couleurs, de distributions lumineuses et de systèmes de gestion
- Protection optimale contre la corrosion, conformément à la norme EN ISO 9223 : compatible avec le bord de mer (Catégorie 5)
- Poids léger et précâblage selon vos besoins, pour une installation rapide et aisée

Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.







96634794

Matériaux / Finitions

- Corps et manchon : fonderie d'aluminium EN AC-44300, finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé. Autres couleurs possibles: gris anthracite sablé, noir sablé + choix entre 47 teintes RAL
- Fermeture: verre plat trempé ép. 4 à 5 mm
- Visserie: acier inox avec revêtement GEOMET® 500

Classe de corrosion standard C5 conformément à ISO 9223 :2012

Installation / Montage

Installation recommandée jusqu'à 10 m de haut

• Montage latéral (-15°/+15°) ou en top (0°/+20°) avec inclinaison réglable par pas de 5° pour optimiser la distribution lumineuse et l'uniformité
• Manchon universel pour une installation latérale ou en top avec le même produit
• Compatible avec les applications côtières de catégorie C5(ISO 9223:2012)
• Précâblage selon différentes longueurs de câble pour une installation rapide sur mât avec emmanchement Ø 60mm. Option de précâblage en sortie de luminaire avec connecteur rapide IP67, lorsque le câble d'origine doit être conservé.

IP66, IK08, IK10, SC1, SC2, CE, RCM, Ta= -35 to +50

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Isaro

Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Isaro extra small, optique pour route étroite				
IS XS 12L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,1	96636129
IS XS 12L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,1	96636130
IS XS 12L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,1	96636131
IS XS 12L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,33	96636132
IS XS 12L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,33	96636133
IS XS 12L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,33	96636134
IS XS 12L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,07	96636147
IS XS 12L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,07	96636148
IS XS 12L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,13	96636149
IS XS 12L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,13	96636150
IS XS 12L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,13	96636151
IS XS 12L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,13	96636152
IS XS 24L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,27	96636336
IS XS 24L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,27	96636337
IS XS 24L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,27	96636338
IS XS 24L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,27	96636339
IS XS 24L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,3	96636340
IS XS 24L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,3	96636341
IS XS 24L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,3	96636342
IS XS 24L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,3	96636343
Isaro small, optique pour route étroite				
IS S 24L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636135
IS S 24L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636136
IS S 24L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636137
IS S 24L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636138
IS S 24L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,06	96636139
IS S 24L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,06	96636140
IS S 36L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,1	96636141
IS S 36L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,1	96636142
IS S 36L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,37	96636143
IS S 36L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,37	96636144
IS S 36L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,6	96636145
IS S 36L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,6	96636146
IS S 24L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4	96636153
IS S 24L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4	96636154
IS S 24L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4	96636155
IS S 24L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4	96636156
IS S 24L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636157
IS S 24L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636158
IS S 36L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,06	96636159
IS S 36L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,06	96636160
IS S 36L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,34	96636161
IS S 36L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,34	96636162
IS S 36L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,57	96636163
IS S 36L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,57	96636164

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting